



TÁROZÓ TÉRFOGAT MEGHATÁROZÁSA

telek alsó árokkal védett területe: 0,78 ha  
zápor mértékadó intenzitás: 250 l/sha (Börzsöny, 16)  
mértékadó záporidőtartam: 10 min = 600 s  
területre hulló csapadék: 250 x 600 x 0,78 = 117000 l = 117 m3  
lefolyási tényező: szelíd lejtő (0,11) + közepesen áteresztő talaj (0,2) + rét,legelő (0,2) = 0,51  
SZÜKSÉGES TÉRFOGAT:0,51x 117 m3 =59,7 m3

	<b>IPOLYVECEI MAJOR FEJLESZTÉSE</b>	
	KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ 2017.	
HELYE:	IPOLYVECE Szürkemarha Major	
HRSZ.:	048/9	
ÉPÍTTETŐ:	DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGA	
1121 Budapest Költő u. 21.		
ÉPÍTÉSZ	LACZÓ ZOLTÁN E 01-4670 okleveles építésmérnök	
TERVEZŐ:	ABORA Mérnöki Tervező és Oktató Műhely Kft.	
STATIKUS	DÜZS CSABA	
TERVEZŐ:		
GÉPÉSZ	KALMÁR ZOLTÁN	
TERVEZŐ:		
ELEKTROMOS	SÁNDOR DÁVID	
TERVEZŐ:		
FILE:	IVECE_KIV_13.pdf	
DÁTUM:	2017. JÚNIUS 15.	
MÉRETARÁNY:	<b>1:100</b>	
<b>ZÁPORTÁROZÓ</b>		<b>13</b>