







 <div>K2</div>	Kétsarkú falon kívüli kapcsoló, fali kiemelő dobozzal, minimum IP44 védeettséggel, csapófedeles kivitelben, szerelési magasság:+1.40m
 <div>KV2</div>	Kétsarkú süllyesztett kapcsoló, fali süllyesztő dobozzal, minimum IP44 védeettséggel, csapófedeles kivitelben, szerelési magasság:+1.40m
 <div>KVF2</div>	Kétsarkú falon kívüli kapcsoló, fali szerelő dobozzal, minimum IP44 védeettséggel, csapófedeles kivitelben, szerelési magasság:+1.40m
 <div>K4</div>	Váltó kapcsoló, süllyesztett, fali süllyesztő dobozzal, szerelési magasság:+1.10m
 <div>KVF4</div>	Váltó kapcsoló, falon kívüli, fali szerelő dobozzal, minimum IP44 védeettséggel, csapófedeles kivitelben, szerelési magasság:+1.40m
 <div>K6</div>	Süllyesztett csillár kapcsoló, fali süllyesztő dobozzal, szerelési magasság: +1.10m
 <div>KVF7</div>	Kereszt kapcsoló, falon kívüli, fali szerelő dobozzal, minimum IP44 védeettséggel, csapófedeles kivitelben, szerelési magasság:+1.40m
 <div>MÉV</div>	Mozgásérzékelő, direkt világítás kapcsolásra, kültéri kivitelben, minimum IP54 védeettségben, szerelési magasság:+2.10m
 <div>K220</div>	Falon kívüli kézi forgócsapos kapcsoló (BE-KI), műanyag tokozattal, IP65 védeettséggel, 2 pólusú, 20A, Ganz KKMO típus. A gépészeti berendezés mellett elhelyezve, a gépészeti tervek figyelembe vételével.